

용도

- 합병처리장, 공장오수의 압송용으로 최적
- 지하상가, 지하철역등 오수배수용
- 기타 고양정 오수배수용, 소포펌프

특징

- 자동탈착장치를 사용할 수 있는 고양정 오수펌프
- Non-pressure 기능 채용
- 모터 고정자 보호장치 센서 내장

표준사양

구경 (mm)	형식 (MODEL)	출력 (kW)	전양정 (m)	토출량 (m³/min)	중량 (Kg)
50	HSF-2-8	0.75	10	0.16	47
50	HSF-2-15	1.5	15	0.25	60
80	HSF-3-22	2.2	20	0.30	65
80	HSF-3-37	3.7	20	0.50	85
100	HSF-4-55	5.5	25	0.60	130
100	HSF-4-75	7.5	30	0.80	140
100	HSF-4-110	11.0	35	1.00	180
100	HSF-4-150	15.0	40	1.20	220

Note

1. 각 펌프케이블의 길이는 10m가 표준으로 공급됩니다.
2. 펌프 모터는 직입기동입니다.
3. 전압 : AC-3Ph/60Hz/220V, 380V, 440V 중 택일
4. 모터 극수 : 2Pole(3600-rpm)



토출구 형식

- 자동탈착장치 부착형
- 플랜지 부착형
- 호스커플링 부착형

외형도

형식	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HSF-2-8	135	235	440	255	155	206	255	180	491
HSF-2-15	135	235	440	255	155	206	255	180	521
HSF-3-22	160	275	505	270	185	250	270	175	605
HSF-3-37	160	275	505	270	185	250	270	175	605
HSF-4-55	167	320	565	285	210	295	285	259	703
HSF-4-75	167	350	635	360	210	285	360	250	878
HSF-4-110	167	350	635	360	210	285	360	250	878
HSF-4-150	167	350	635	360	210	285	360	250	928

단위 mm



성능곡선도

