



용도

- 오수배수용, 하수중계펌프용, 유입펌프, 방류펌프
- 합병처리물
- 분뇨처리의 원수 및 일반배수용
- 산업공장, 배수, 가축분뇨 이송용
- 농업용 양수장

특징

- 자동탈착장치를 사용하는 표준기능
- 양정 30m이상 기종에는 Non-pressure기능 채용

토출구 형식

- 탈착장치부착형
- 플랜지 부착형
- 호스커플링 부착형

주요부품

부 품 명	재 질
케 이 싱	KSD4301(GC) KSD4103(SSC)
임 펌 러	KSD4302(GCD) KSD4103(SSC)
모 터 프 레 임	KSD4301(GC)
샤 프 트	KSD3706(STS)

부 품 명	재 질
케 이 블	3PNCT
축 봉 장 치	메카니컬실
볼 트 너 트	KSD3706(STS) KSD3503(SS)
오 링	NBR

표준사양

구 경 (mm)	형 식 (MODEL)	출 력 (kW)	전양정 (m)	토출량 (m³/min)	회전수 (rpm)
50	SB-2-8	0.75	8	0.21	1800
80	SB-3-15	1.5	8	0.5	1800
	SB-3-22	2.2	10	0.6	1800
100	SB-4-37	3.7	10	1.0	1800
	SB-4-55	5.5	14	1.0	1800
	SB-4-75	7.5	18	1.0	1800
	SB-4-110	11.0	28	1.0	1800
	SB-4-150	15.0	30	1.4	1800
150	SB-6-55	5.5	6	2.5	1800
	SB-6-75	7.5	9	2.5	1800
	SB-6-110	11.0	15	2.5	1800
	SB-6-150	15.0	20	2.5	1800
	SB-6-220	22.0	25	2.5	1800
	SB-6-300	30.0	37.5	2.5	1800
	SB-6-370	37.0	49	2.5	1800
	SB-6-450	45.0	58	2.5	1800
200	SB-8-110	11	10	4.5	1800
	SB-8-150	15	14	4.5	1800
	SB-8-220	22	18	4.5	1800
	SB-8-300	30	22	4.5	1800
	SB-8-370	37	28	4.5	1800
	SB-8-450	45	32	4.5	1800
	SB-8-550	55	40	4.5	1800
	SB-8-750	75	55	4.5	1800
250	SB-10-150	15	6	10.0	1200
	SB-10-250	25	10	10.0	1200
	SB-10-370	37	16	10.0	1200
	SB-10-500	50	20	10.0	1800
	SB-10-620	62	25	10.0	1800
	SB-10-750	75	31.5	10.0	1800
	SB-10-1000	100	40	10.0	1800
	SB-10-1250	125	50	10.0	1800

전압 AC-3ph/50Hz/220V, 380V, 440V, 3300V

구 경 (mm)	형 식 (MODEL)	출 력 (kW)	전양정 (m)	토출량 (m³/min)	회전수 (rpm)
300	SB-12-300	30	5	16.0	900
	SB-12-370	37	10	16.0	1200
	SB-12-500	50	12.5	16.0	1200
	SB-12-620	62	16	16.0	1200
	SB-12-750	75	20	16.0	1200
	SB-12-950	95	25	16.0	1800
	SB-12-1200	120	31.5	16.0	1800
	SB-12-1550	155	40	16.0	1800
400	SB-16-370	37	7	20.0	1200
	SB-16-550	55	12	20.0	1200
	SB-16-750	75	16	20.0	1200
	SB-16-1150	115	20	25.0	1200
	SB-16-1450	145	25	25.0	1200
	SB-16-1850	185	31.5	25.0	1200
	SB-16-2350	235	40	25.0	1800
500	SB-20-750	75	6	40.0	720
	SB-20-950	95	10	40.0	720
	SB-20-1150	115	12.5	40.0	720
	SB-20-1500	150	16	40.0	900
	SB-20-1900	190	20	40.0	900
	SB-20-2300	230	25	40.0	1200
	SB-20-2900	290	31.5	40.0	1200
600	SB-24-1150	115	10	50.0	600
	SB-24-1450	145	12.5	50.0	600
	SB-24-1850	185	16	50.0	720
	SB-24-2300	230	20	50.0	720
	SB-24-2850	285	25	50.0	900
	SB-24-3600	360	31.5	50.0	1200
700	SB-28-1400	140	10	63.0	514
	SB-28-1760	176	12.5	63.0	600
	SB-28-2250	225	16	63.0	720
	SB-28-2850	285	20	63.0	720
800	SB-32-1750	175	10	80.0	514
	SB-32-2200	220	12.5	80.0	514
	SB-32-2850	285	16	80.0	600